

MAN TGE 5.0 T muss mit folgenden Optionen ausgestattet sein	Optionscode
Multifunktionales Steuergerät	631JD
Vorderachse 2.100 kg.	6371B
Federung / Dämpfung verstärkt	631BD
AGM-Batterie mit größerer Kapazität	630PE
Rückspiegel mit verlängerter Halterung > 2.160 mm.	630KB/630KI
Vorbereitung 3. Bremslicht	631VC
Digitaler Tachograph	631HF
Vorbereitung Abschlepphaken	630DD
Positionsleuchten auf dem Kabinendach	633HB
Herabstufung von 5,0 t auf 3,5 t	630AI
Registrierung als 3,5 Tonnen	635BO
Unvollständige N1-Homologation	637WC
Rückleuchten mit längerem Kabelbau	634KB
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h - 100 km/h	631LB / 631LC
Zusatzbatterie immer in Kombination mit Option 631JD	
Motorleistung Minimum 130 kW	n/a



MAN TGE 5.0 T RADSTAND UND AUFBAUABMESSUNGEN

Radstand	Maximale Aufbauhöhe	Minimale Aufbauhöhe plus Ladebordwand	Minimale Aufbauhöhe ohne Ladebordwand
3.640 mm.	4.700 mm.	4.700 mm.	4.500 mm.
4.490 mm.	5.400 mm.	5.200 mm.	5.200 mm.

Informationen für Aufbauhersteller

- Ladebordwandkapazität max. 1.000 kg.
- Der 3500PLUS Auflieger wird ohne die gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtung und Heckstoßstange geliefert
- Anschlüsse wie z.B. Schläuche für Kühlmaschinen und Hydraulikschläuche müssen jederzeit abnehmbar sein.

BE-COMBI INTERNATIONAL

Azewijnseweg 12

4214 KC Vuren

+31(0) 345 - 633 644

www.be-combi.com

21-06-2023 / 09:41 uur