

Mercedes-Benz Sprinter muss mit folgenden Optionen gestattet sein	Optionscode
Vorderachse mit erhöhter Traglast	A50
Intelligenter Tachograph	JD6
Bedienung Tachograph vorn unter Dachhimmel	H1B
Anhängersteckdose 13-polig	E43
Spiegelhalter verlängert für Aufbaubreite 2,3m oder 2,4m Meter	FS1 / FS2
Umrissleuchten	L07
Querträger verschraubt	Q18
Preparation for 3.500 kg trailer	QA3
Motorantrieb vorn m. Träger f. zus. Kältemittelverd	N63
Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/u	MD5
Optional: Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher, Innenraum	E2I
Optional: größerer Generator	M60
Gewichtsvariante 3.500 kg	X16
N1 Zulassung	Z1N
Motor vorzugsweise 517 oder 519	n/a



#### MERCEDES-BENZ RADSTAND UND AUFBAUABMESSUNGEN

Radstand	Maximale Aufbaulänge	Minimale Aufbaulänge plus Ladebordwand	Minimale Aufbaulänge ohne Ladebordwand
3.660 mm.	4.700 mm.	4.700 mm.	4.500 mm.
4.320 mm.	5.200 mm.	5.200 mm.	5.000 mm.

#### Informationen für Aufbauhersteller

- Ladebordwandkapazität max. 1.000 kg.
- Der 3500PLUS Auflieger wird ohne die gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtung und Heckstoßstange geliefert
- Anschlüsse wie z.B. Schläuche für Kühlmaschinen und Hydraulikschläuche müssen jederzeit abnehmbar sein.

#### BE-COMBI INTERNATIONAL

Azewijnseweg 12

4214 KC Vuren

+31(0) 345 - 633 644

[www.be-combi.com](http://www.be-combi.com)

22-06-2023 / 01:55 uur